

TYPE A

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6

◆A-1からA-6タイプ 寸法表

寸法表										
機種	L	I	W	A	B	C	G	E	d	D
A-1-150	253	155	40	23	57	76	20	22	12	28
A-1-250	353	255	〃	〃	〃	176	〃	〃	〃	〃
A-1-350	465	355	54	30	62	271	27	〃	〃	〃
A-1-500	630	505	68	40	67	320	34	〃	〃	〃
A-1-600	755	605	89	50	75	250	45	〃	〃	〃
A-2-150	265	155	54	30	62	71	27	32	22	38
A-2-250	365	255	〃	〃	〃	171	〃	〃	〃	〃
A-2-350	465	355	〃	〃	〃	271	〃	〃	〃	〃
A-2-500	630	505	68	40	67	320	34	〃	〃	〃
A-2-600	755	605	89	50	75	250	45	〃	〃	〃
A-3-150	280	155	68	40	67	70	34	42	31	50
A-3-250	380	255	〃	〃	〃	170	〃	〃	〃	〃
A-3-350	480	355	〃	〃	〃	270	〃	〃	〃	〃
A-3-500	630	505	〃	〃	〃	320	〃	〃	〃	〃
A-3-600	755	605	89	50	75	250	45	〃	〃	〃
A-4-150	290	155	89	50	75	60	45	54	41	63
A-4-250	390	255	〃	〃	〃	160	〃	〃	〃	〃
A-4-350	490	355	〃	〃	〃	260	〃	〃	〃	〃
A-4-600	755	605	〃	〃	〃	250	〃	〃	〃	〃
A-5-150	305	155	98	55	75	60	50	66	51	78
A-5-250	405	255	〃	〃	〃	160	〃	〃	〃	〃
A-5-350	505	355	〃	〃	〃	260	〃	〃	〃	〃
A-5-600	760	605	〃	〃	80	505	〃	〃	〃	〃

機種	L	I	W	A	B	C	G	E	d	D
A-6-150	305	155	98	55	75	60	50	78	61	85
A-6-250	405	255	〃	〃	〃	160	〃	〃	〃	〃
A-6-350	505	355	〃	〃	〃	260	〃	〃	〃	〃

※A-6タイプ：規格フレームを改造する、完全オーダー品。パイロット位置が標準と異なるため、営業に確認願います。

加工範囲			
機種	穴径	パンチ標準サイズ	最大板厚
A-1	φ2.5～φ11.9	0.1トビ	6mm
A-2	φ12.0～φ21.5	0.5トビ	6mm
A-3	φ22.0～φ25.0	1.0トビ	6mm
	φ26.0～φ30.0	1.0トビ	4.5mm
A-4	φ31.0～φ40.0	1.0トビ	3.2mm
A-5	φ41.0～φ50.0	1.0トビ	3.2mm
A-6	φ51.0～φ60.0	1.0トビ	3.2mm

※パンチ標準サイズ以外は規格外となります。

※ダイはCLに応じ0.1トビとなります。

※最大板厚はSPC換算です。